

# Communicator 2.0

## Spracherweiterung für ein stationäres Notrufgerät



Eine kabellose Spracherweiterung für ein stationäres Notrufgerät das in die Care@Home™-Produktsuite integriert ist. Der Communicator 2 bietet folgende Funktionen:

- Die Sprechstellenfunktion ermöglicht dem Operator oder der Pflegekraft voll Duplex mit dem Bewohner zu kommunizieren
- Stationäre Notruftaste
- LED-Anzeigen für Notruf- und System-Status
- Wassergeschützt zur Installation in Dusch- oder Badbereichen
- Unterstützt die automatische over-the-air software (RSU) Programmierung und Konfiguration
- Montage mit einer Tischhalterung, Wandhalterung mit Klebeband oder Schrauben



Care@Home™  


Essence Care@Home™ gibt Familien die Gewissheit, dass ihre Angehörigen gut versorgt sind, während diese ihren unabhängigen Lebensstil beibehalten können. Die preisgekrönte Care@Home™ Multi-Service-Plattform ist eine Aging-in-Place-Produktsuite, die einen nahtlosen Schutz bei der häuslichen Pflege im Innen- und Außenbereich bietet und so die Unabhängigkeit der Senioren gewährleistet. Essence steht an der Spitze eines Paradigmenwechsels bei der Erfahrung des Alterns im Haus.



## SPECIFIKATIONEN



### KOMMUNIKATION

- **Maximale RF Reichweite:** bis zu 700 m – im Freien
- **Protokoll:** Proprietäres bi-directionales Funkprotokoll
- **Modulation und Frequenz:** FSK Modulation:
  - 869.225 MHz (Europa)
- **Daten Sicherheit:** 32-bit ID, über 4 Milliarden Kombinationen

### STROMVERSORGUNG

- **Batterie:** Sechs 1,5 V AA Alkaline oder Lithium Batterien
- **Batterie Laufzeit:** Bis zu 2 Jahre
- **Empfohlene Hersteller und Modelle:**
  - Duracell Ultra Power MN15600
  - Procell PV1500
  - Procell PX1500
  - Energizer Ultimate Power L91

### GRÖSSE und GEWICHT

- **Größe:** (H x W x D): 109 x 109 x 36 mm
- **Gewicht:** 190 g ohne Batterie und Zubehör

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- **Arbeitet in einem Temperaturbereich von:** -10°C - 55°C
- **Lagertemperatur:** -20°C - 70°C
- **Zulässige Luftfeuchtigkeit:** bis zu 93% nicht- kondensierend
- **Wasser und Staub geschützt:** IP54

### ZERTIFIKATE UND FREIGABEN

- FCC, IC
- CE
- SRRC
- AS4607
- EN50134-2
- EN50130-5 Environmental Class I
- UL 1637

**ARTIKEL NUMMER:** ES700VPD2